




Injecteurs-Extracteurs

14L

- Capacité de 14L
- Maniable et stable
- Pompe magnétique **4**
ou pompe membrane 2l haute performance **5**
- Détection du niveau d'eau par flotteur **1**
- Pare-choc de protection **3**
- 4 roues pivotantes
- 10M de câble électrique
- Support de câble **2**
- Disponible en version Eau chaude (ES145EC)
- Cuve en PEHD**, quasi-incassable
- Maximum d'efficacité et de fiabilité
- Accessoire Ø32*



Nom	ES13	ES145	ES145EC
Référence	15-120-01323000	15-120-14522000	15-120-14522500
Puissance aspiration (W)	1000	1000	1000
Dépression (mm)	2300	2300	2300
Débit d'air (L/S)	49.4	49.4	49.4
Puissance chaudière (W)	-	-	2000
Température eau (°)	-	-	45 (+ ou - 3°)
Type de pompe	Magnétique	Membrane	Membrane
Contrôle pompe	Pressostat	Pressostat	Pressostat
Pression (Bars)	0 - 4	0 - 4.6	0 - 4.6
Débit de pulvérisation (L/min)	0.3 - 1.2	1.4 - 3.1	1.4 - 3.1
Voltage (V)	220-240	220-240/120*	220-240
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60
Type de prise	EUR (UK)*	EUR (UK/SEV/USA)*	EUR (UK/SEV)*
Longueur câble électrique (M)	10	10	10
Capacité propre/sale (L)	14/14	14/14	14/14
Longueur de flexible (M)	2.20	2.20	2.20
Diamètre d'aspiration (mm)	Ø32	Ø32	Ø32
Niveau sonore (dba)	75	75	75
Dimensions LxIxh (cm)	54x37.5x50	54x37.5x50	54x37.5x60
Poids (kg)	11.7	13	17.5
Indice de protection	IPX4	IPX4	IPX4