

## Construction robuste adaptée à tous les travaux

L'aspirateur industriel GM80P est conçu pour une utilisation optimale en milieu professionnel. Maniable et compact, il est d'une grande productivité. Sa durée de vie est très longue grâce en partie à sa cuve quasi indestructible. Il simplifie et améliore le nettoyage au quotidien.







L'aspirateur GM 80P est facile d'utilisation et très efficace. Léger, maniable, il est parfaitement adapté à une utilisation en milieu professionnel. Compact et robuste, sa cuve en aluminium est presque indestructible. Il simplifie et améliore le nettoyage. La filtration à très haute qualité de l'aspirateur GM 80P est possible en l'équipant d'un filtre HEPA ou ULPA. La filtration HEPA assure une capture de 99,95 % des particules ultra-fines (0.1 microns). Quant à la filtration ULPA elle retient 99,9995% des particules de même densité. Ces filtres apportent une protection efficace contre les poussières allergènes.

- Cuve en aluminium indestructible
- Chariot en acier équipé de larges roues
- Filtration absolue HEPA ou ULPA disponible













Picture shown may not represent model quoted

### • Equipement standard






Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU ACC	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU WO ACC
<b>Flexible et raccord</b>					
	FLEXIBLE NOIR	22301500	0		
	TUBE ACIER D 32MM 560MM	11112401	2	•	•
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	81906500	0		
	TUYAU 2 M EVA CPL AVEC TU	12041500	0	•	
	TUYAU 2M EVA +TUBE COURBE	12097500	1		•
<b>Flexible d'aspiration</b>					
	TUY 2M CAOUT CONIQ BAI AV	11717000	1		



## Construction robuste adaptée à tous les travaux

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU ACC	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU WO ACC
<b>Brosse ronde</b>					
	BROSSE RONDE NOIR	22352000	0		
<b>Embouchure combinée</b>					
	EMBOUCHURE MIXTE- ROUE	140 8492 510	0	•	•
<b>Nozzle - Vacuum</b>					
	BROSSE 2 POSITIONS	11980300	0		
	BROSSE 2 POSITIONS	22359800	0		
	BROSSE RONDE ARTICULE32MM	11276901	0	•	•
	EMBOUCHURE VENTOUSE	22351900	0		
	EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	0		
	SUCEUR BISEAUTE D 32MM	81140900	0	•	•
	VENTOUSE 32MM	32043700	0	•	
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	FILTRE COTON ET ANNEAU PLASTIQUE GS 80	61543000	0		•
	FILTRE HEPA P CELLULE H14	21738000	0		

## Construction robuste adaptée à tous les travaux

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU ACC	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU WO ACC
	FILTRE ULPA P CELLULE G	21739000	0		
	FILTRES DIFFUSEURS	11693700	1		
	MICRO FILTRE MOTEUR GMP	11730410	0		
<b>Tube</b>					
	TUBE COURBE D.32MM	107402630	0		•
<b>Dust Bag and Filter</b>					
	FILTRE MICRO STATIQUE	11641000	0	•	•
	FILTRE POLYESTER GM 80	62348600	1	•	
	LOT DE 5 SACS PAPIER	81620000	0		

Modèle

GM 80P LC 240V  
50/60HZ EU ACCGM 80P LC 240V  
50/60HZ EU WO  
ACC

Référence

107418492

107418493

## Caractéristiques


Sac poussière, 3 pièces	•	•
Câble détachable	•	•
Avec câble fixe		
Châssis en acier robuste	•	•
Niveau sonore faible	•	•
Sac filtrant en molleton	•	•
Filtre absolu HEPA en aval		
Filtre absolu ULPA en aval		
Filtre lavable	•	•
Approuvé classe L pour poussières dangereuses	•	•



## Construction robuste adaptée à tous les travaux












Caractéristiques Techniques	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU ACC	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU WO ACC
Classe Energétique	na	na
Consommation Energétique annuelle en kWh/an	na	na
Performance de collecte de poussière sur sol textile	na	na
Performance de collecte de poussière sur sol dur	na	na
Performance de rétention de poussière au refoulement	na	na
Niveau sonore en dB(A) selon la norme IEC 60335-2-69	na	na
Longueur du câble (m)/ type de prise	10/EU	10/EU
Mise à la terre	No	No
Approuvé	CE	CE
Tension (V)	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50/60	50/60
Indice de protection (électrique)	II	II
Indice de protection	IP20	IP20
Puissance consommée (W)	1200	1200
Puissance utile maxi/mini (W)	270	270
Débit d'air sans flexible (l/sec)	38	38
Dépression max. (kPa)	27	27
Niveau sonore	66	66
Capacité de cuve (l)	12.25	12.25
Capacité du sac poussière maxi/mini (l)	6.25	6.25
Type du filtre principal	POLYESTER	COTTON
Surface du filtre principal (cm <sup>2</sup> )	2100	2100
Entrée (mm)	38	38
Dimensions (L x L x H) (cm)	390x300x410	390x300x410
Poids (kg)	8	8

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel











Accessoires	Référence	Quantité mini.	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU ACC	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU WO ACC
<b>Brosse ronde</b>				
	BROSSE RONDE FIXE 38MM	10989000	0	○
	BROSSE RONDE NOIR	22352000	0	○
<b>Suceur plat</b>				













## Construction robuste adaptée à tous les travaux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU ACC	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU WO ACC
	TUBE PLAT 32MM	81530400	0	○	○
	TUBE PLAT EN FIBRE PLASTIQUE 32MM	81141200	0	○	○
	TUBE PLAT NOIR D 32MM	010 3098 500	0	○	○
<b>Nozzle - Vacuum</b>					
	BROSSE 2 POSITIONS	11980300	0	○	○
	BROSSE 2 POSITIONS	22359800	0	○	○
	BROSSE RONDE ARTICULE 32MM	11276901	0	●	●
	BROSSE RONDE SOIE BLEUE	22103600	0	○	○
	BROSSE SOLS DURS D 32MM	22351400	1	○	○
	BROSSE TURBO NOIRE, Ø 32x300 mm	22360000	0	○	○
	EMBOUCHURE VENTOUSE	22351900	0	○	○
	EMBOUT TRONCO D 32MM	22302100	0	○	○










## Construction robuste adaptée à tous les travaux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU ACC	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU WO ACC
	SUCEUR BISEAUTE D 32MM	81140900	0	•	•
	VENTOUSE 32MM	32043700	0	•	○
<b>Flexible et raccord</b>					
	FLEXIBLE NOIR	22301500	0	○	○
	TUBE ACIER D 32MM 560MM	11112401	2	•	•
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	81906500	0	○	○
	TUYAU 2 M EVA CPL AVEC TU	12041500	0	•	○
	TUYAU 2M EVA +TUBE COURBE	12097500	1	○	•
<b>Filtre d'aspiration</b>					
	CARTER POUR FILTRE	11731003	0	○	○
	DIFFUSEUR COMPLET	21573001	0	○	○
	FILTRE COTON ET ANNEAU PLASTIQUE GS 80	61543000	0	○	•
	FILTRE GORE ANTI STATIQUE	62048000	0	○	○
	FILTRE GORETEX GS/GM80	61909800	0	○	○

## Construction robuste adaptée à tous les travaux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU ACC	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU WO ACC
	FILTRE HEPA P CELLULE H14	21738000	0	○	○
	FILTRE NOMEX GM80	82243100	0	○	○
	FILTRE ULPA P CELLULE G	21739000	0	○	○
	FILTRES DIFFUSEURS	11693700	1	○	○
	MICRO FILTRE MOTEUR GMP	11730410	0	○	○
<b>Flexible d'aspiration</b>					
	FLEXIBLE CPL GM 80	140 8484 000	1		
	TUY 2M CAOUT CONIQ BAI AV	11717000	1	○	○
	TUYAU POUR NILFISKMOP	62139100	0	○	○
<b>Embouchure</b>					
	EMB. CPLT L=280MM - D32MM	11276800	0	○	○
	EMBOUCH METAL 400 MM D32	11476200	0	○	○
	EMBOUCHURE METAL 400MM	11476301	0	○	○
	EMBOUCHURE ROULETTE D32 /370MM	82366900	0	○	○
<b>Accessoires pour NHP domestiques</b>					

## Construction robuste adaptée à tous les travaux

Accessoires		Référence	Quantité mini.	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU ACC	GM 80P LC 240V 50/60HZ EU WO ACC
	CARTER SOUFFLAGE GMP	11562000	0	○	○
<b>Embouchure flexible (IVT)</b>					
	EMBOU CONIQUE COUDEE SILICONE D32mm	81141101	0	○	○
	EMBOU COUDE CAOUTCHOUC AS 240MM D32	81932600	0	○	○
<b>Dust Bag and Filter</b>					
	FILTRE MICRO STATIQUE	11641000	0	●	●
	FILTRE POLYESTER GM 80	62348600	1	●	○
	LOT 5 SACS SYNTHETIQUE GM 80P	107418525	0	○	○
	LOT DE 5 SACS PAPIER	81620000	0	○	○
<b>Embouchure poussière</b>					
	EMB. CPLT L=280MM-D.32MM.	11426700	0	○	○
<b>Embouchure combinée</b>					
	EMBOUCHURE MIXTE- ROUE	140 8492 510	0	●	●
<b>Tube</b>					
	TUBE COURBE D.32MM	107402630	0	○	●