



### Tissu :

- Nature du tissu :  
100 % Polyester haute résistance
- Enduction : A l'intérieur en polyuréthane
- Grammage au m<sup>2</sup> : 180 g/m<sup>2</sup> environ
- Armure : Toile
- Lavage : Tunnel : Oui  
Recommandé à maxi 70 ° C
- Séchage : Essoreuse ou membrane  
Recommandé à maxi 70 ° C
- Javellisation : Oui
- Adjuvants de stérilisation : Oui
- Nbre de lavages : 700 env.

- Nbre minimal de fils au cm :  
Chaîne : 38 env. - Trame : 17 env.
- Titres fils :  
Chaîne : 163 décitex polyester plat env.  
Trame : 163 x 2 décitex polyester texturé env.
- Résistance mini. à la traction :  
Chaîne 148 kg env. - Trame 152 kg env.
- % maxi de perte au lavage à 70° C  
Chaîne et trame : 1 % env.  
Caractéristiques particulières Flambé, thermo fixé, désencollé avant impression
- Fixation des molécules de polyester

### Caractéristiques techniques :

- Poignée de fond intérieure extérieure et latérale.
- Fond rectangulaire
- Fermeture par cordon et Fix lock
- Dimensions : 73 x 82 cm
- Coloris uni : bleu