

Floculant liquide



Code du produit
552 000 ---

Clarifie l'eau de piscine.

Utilisation

Produit de traitement de piscines pour clarifier l'eau par agglomération des micro-particules en suspension.
Amélioration de la filtration sur filtre à sable.

Composition

Polychlorosulfate d'aluminium.

Conforme à l'EN 15031 :
Produit chimique utilisé dans le traitement des eaux de piscines : Coagulant à base d'aluminium.
Suivi REACH : • 01-2119531540-51



Spécifications

Polychlorosulfate d'aluminium	
Densité	1,108
pH	3,5

Sécurité

Ce produit est corrosif.
Se référer au mode d'emploi, aux consignes de sécurité et aux phrases de risques et de sécurité indiquées sur les emballages.
Les informations de dangerosité et de sécurité sont mentionnées sur la FDS (fiche de données de sécurité).
Pictogramme de danger spécifique à FLOCULANT LIQUIDE :



DANGER

Avantages produit

- Préhydrolysé, prêt-à-l'emploi.
- Efficace pour tout pH compris entre 6,9 et 7,8.
- Recommandé pour l'injection par pompe doseuse.
- Convient à tout équipement de filtration à sable.

Mode d'emploi

Piscine familiale, filtration sur sable :

Prévoir 0,2 l de FLOCULANT LIQUIDE / 10 m³ d'eau, en cas de turbidité ou après une chloration choc.

- Arrêter la filtration, diluer FLOCULANT LIQUIDE dans un arrosoir et répartir autour du bassin.
- Laisser opérer 1/2 journée, la réaction va créer un précipité gris floconneux au fond du bassin.
- Évacuer ces impuretés avec le balai aspirateur en rejetant à l'égout, sans passer par le filtre.
- Ajuster ensuite le niveau d'eau de la piscine.

Piscine collective, filtration sur sable :

Injection par pompe doseuse 24H/24 en amont du filtre à sable.

- Utiliser FLOCULANT LIQUIDE pur depuis le bidon.
- Bassin couvert : 0,4 à 1 ml / m³ d'eau recyclée par la filtration.
- Bassin de plein-air : 0,8 à 2 ml / m³ d'eau recyclée par la filtration.

Dosages indicatifs de FLOCULANT LIQUIDE :

Volume de bassin	120 m ³	400 m ³	1000 m ³
Recyclage par jour	1800 m ³ /jr	4000 m ³ /jr	8000 m ³ /jr
Piscine couverte	0,35 L /jr	0,8 L /jr	1,5 L /jr
Piscine de plein-air	0,75 L /jr	1,5 L /jr	2,5 L /jr

Conditionnements

En flacon de 1L, bidon de 3L, 5L, 10L, 20L.
Emballages équipés de système de sécurité.
Conditionnement du produit en 20L pour utilisation professionnelle